

Opera Universitaria di Trento
Provincia Autonoma di Trento

pag. 1

CIG: 933671769B

CUP: H677H20003630003

ELENCO PREZZI

OGGETTO: Arredi appartamenti S.PioX P.ed. 5073 sub. 21, 24 e P.ed. 5146 sub 6, 9

COMMITTENTE: Opera Universitaria di Trento

Data, luglio 2022

IL TECNICO



A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Maurizio M.'.

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 APP03	<p>APPENDIABILI</p> <p>Riferimento codice tavole: APP03</p> <p>Fornitura e posa di appendiabiti in metallo a parete costituito da set di due appendiabiti in metallo indipendenti fissati alla parete con viti e tasselli. Ciascun gancio portabiti è costituito da una porzione curvilinea superiore per il sostegno del cappotto e due accoppiati in basso per il sostegno di altre giacche. Il posizionamento avverrà secondo quanto previsto dalle tavole grafiche e dalle indicazioni che saranno fornite dalla D.L. La fornitura si intende completa del trasporto, dello scarico, del trasporto ai piani, del montaggio e del posizionamento in loco, della raccolta differenziata e smaltimento degli imballi e di quanto altro necessario per dare la fornitura finita a regola d'arte.</p> <p>euro (venti/00)</p>	cadauno	20,00
Nr. 2 AR01	<p>ARMADIO 120*60*240(h) cm</p> <p>riferimento codice tavole: AR01</p> <p>Fornitura e posa di armadio di dimensioni indicative di riferimento 120*60*240(h) cm dotato di ante cieche ed attrezzato internamente. Struttura ed ante realizzate con pannelli di agglomerato ligneo classe E1 (agglomerato di particelle legnose a basso contenuto di formaldeide) spessore minimo 20 mm, nobilitati con materiale melamminico, finitura a scelta della D.L. da cartella. Bordatura in ABS da 1 mm colore a scelta della D da cartella (anche di colore e finitura differente dai lati principali dei pannelli es. finitura rigata effetto pannello multistrato). Spalle strutturali montate su piedini regolabili. Spalle dotate di forature passo 32 mm per il sostegno e lo spostamento dei ripiani tramite idonea ferramenta. Ripiani in agglomerato ligneo classe E1 (agglomerato di particelle legnose a basso contenuto di formaldeide) spessore minimo 20 mm, nobilitati con materiale melamminico, finitura a scelta della D.L. da cartella. Bordatura in ABS da 1 mm colore a scelta della D.L. da cartella (anche di colore e finitura differente dai lati principali dei pannelli es. finitura rigata effetto pannello multistrato) Tubo appendiabiti per il sostegno dei vestiti tramite anelli (anelli infilati nella barra e compresi nella fornitura) in acciaio cromato, diametro interno degli anelli indicativo 40 mm spessore indicativo 1.5 mm destinati a sostenere le grucce dotate di gancio ad anello, rimovibile di tipo alberghiero. Specchio con pellicola di sicurezza o temperato a filo lucido su 4 lati di dimensioni indicative 30*125 (h) cm montato all'interno dell'anta, tramite incollaggio con silicone e biadesivo. Ante con predisposizione dei fori per cerniere in metallo ad innesto rapido con basetta regolabile in 3 posizioni tramite vite di regolazione, colore nichelato, ammortizzata, apertura minima 110°. Schienale in agglomerato ligneo classe E1 (agglomerato di particelle legnose a basso contenuto di formaldeide), nobilitato su due lati con materiale melamminico, finitura a scelta della D.L. da cartella spessore indicativo mm 8. Ante dotate di serratura con chiave di chiusura. Cassetti con frontale realizzato in pannello di agglomerato ligneo classe E1 (agglomerato di particelle legnose a basso contenuto di formaldeide) spessore minimo 20 mm nobilitato con materiale melamminico, finitura a scelta della D.L. da cartella. Bordatura in ABS da 1 mm colore a scelta della DL da cartella (anche di colore e finitura differente dai lati principali dei pannelli es. finitura rigata effetto pannello multistrato). Sponde in pannello di agglomerato ligneo classe E1 (agglomerato di particelle legnose a basso contenuto di formaldeide), nobilitato con materiale melamminico, finitura a scelta della D.L. da cartella. Fondo in masonite spessore minimo 5 mm. Guide scorrevoli a scomparsa ad estrazione parziale portata minima 25 kg. E' compresa la fornitura di grucce in legno con finitura in faggio naturale semiopaca dotate di gancio cromato ad anello, rimovibile (di tipo alberghiero), asta orizzontale in legno per pantaloni, nonché intagli laterali ideali per appendere vestiti con bretelle, bretelline, magliette, top, etc. Dimensioni indicative di larghezza gruccia: 43/45 cm. Il posizionamento avverrà secondo quanto previsto dalle tavole grafiche e dalle indicazioni che saranno fornite dalla D.L. La fornitura si intende completa del trasporto, dello scarico, del trasporto ai piani, del montaggio e del posizionamento in loco, della raccolta differenziata e smaltimento degli imballi e di quanto altro necessario per dare la fornitura finita a regola d'arte.</p> <p>euro (novecento/00)</p>	cadauno	900,00
Nr. 3 AR02	<p>ARMADIO 150*60*240(h) cm</p> <p>riferimento codice tavole: AR02</p> <p>Fornitura e posa di armadio di dimensioni indicative di riferimento 150*60*240(h) cm dotato di ante cieche ed attrezzato internamente. Struttura ed ante realizzate con pannelli di agglomerato ligneo classe E1 (agglomerato di particelle legnose a basso contenuto di formaldeide) spessore minimo 20 mm, nobilitati con materiale melamminico, finitura a scelta della D.L. da cartella. Bordatura in ABS da 1 mm colore a scelta della D.L. da cartella (anche di colore e finitura differente dai lati principali dei pannelli es. finitura rigata effetto pannello multistrato). Spalle strutturali montate su piedini regolabili. Spalle dotate di forature passo 32 mm per il sostegno e lo spostamento dei ripiani tramite idonea ferramenta. Ripiani in agglomerato ligneo classe E1 (agglomerato di particelle legnose a basso contenuto di formaldeide) spessore minimo 20 mm, nobilitati con materiale melamminico, finitura a scelta della D.L. da cartella. Bordatura in ABS da 1 mm colore a scelta della D.L. da cartella (anche di colore e finitura differente dai lati principali dei pannelli es. finitura rigata effetto pannello multistrato) Tubo appendiabiti per il sostegno dei vestiti tramite anelli (anelli infilati nella barra e compresi nella fornitura) in acciaio cromato, diametro interno degli anelli indicativo 40 mm spessore indicativo 1.5 mm destinati a sostenere le grucce dotate di gancio ad anello, rimovibile di tipo alberghiero. Specchio con pellicola di sicurezza o temperato a filo lucido su 4 lati di dimensioni indicative 30*125 (h) cm montato all'interno dell'anta, tramite incollaggio con silicone e biadesivo. Ante con predisposizione dei fori per cerniere in metallo ad innesto rapido con basetta regolabile in 3 posizioni tramite vite di regolazione, colore nichelato, ammortizzata, apertura minima 110°. Schienale in agglomerato ligneo classe E1 (agglomerato di particelle legnose a basso contenuto di formaldeide), nobilitato su due lati con materiale melamminico, finitura a scelta della D.L. da cartella spessore indicativo mm 8. Ante dotate di serratura con chiave di chiusura. Cassetti con frontale realizzato in pannello di agglomerato ligneo classe E1 (agglomerato di particelle legnose a basso contenuto di formaldeide) spessore minimo 20 mm nobilitato con materiale melamminico, finitura a scelta della D.L. da cartella. Bordatura in ABS da 1 mm colore a scelta della DL da cartella (anche di colore e finitura differente dai lati principali dei pannelli es. finitura rigata effetto pannello multistrato). Sponde in pannello di agglomerato ligneo classe E1 (agglomerato di particelle legnose a basso contenuto di formaldeide), nobilitato con materiale melamminico, finitura a scelta della D.L. da cartella. Fondo in masonite spessore minimo 5 mm. Guide scorrevoli a scomparsa ad estrazione parziale portata minima 25 kg. E' compresa la fornitura di grucce in legno con finitura in faggio naturale semiopaca dotate di gancio cromato ad anello, rimovibile (di tipo alberghiero), asta orizzontale in legno per pantaloni, nonché intagli laterali ideali per appendere vestiti con bretelle, bretelline, magliette, top, etc. Dimensioni indicative di larghezza gruccia: 43/45 cm. Il posizionamento avverrà secondo quanto previsto dalle tavole grafiche e dalle indicazioni che saranno fornite dalla D.L. La fornitura si intende completa del trasporto, dello scarico, del trasporto ai piani, del montaggio e del posizionamento in loco, della raccolta differenziata e smaltimento degli imballi e di quanto altro necessario per dare la fornitura finita a regola d'arte.</p> <p>euro (novcentocinquanta/00)</p>	cadauno	950,00
Nr. 4	CUCINA PER APPARTAMENTO		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
CA01	<p>Riferimento codice tavole: CA01</p> <p>Fornitura e posa di cucina per appartamento: Lunghezza massima utilizzabile 290 cm (da verificare in cantiere). Struttura in pannelli di conglomerato di legno con basso contenuto di formaldeide, classe E1, spessore almeno 18 mm. Struttura ed ante realizzate con pannelli di agglomerato ligneo classe E1 (agglomerato di particelle legnose a basso contenuto di formaldeide) spessore almeno 18 mm, placcati con laminato antigraffio, finitura a scelta della D.L. da cartella. Bordatura in ABS da 1 mm colore a scelta della DL da cartella (anche di colore e finitura differente dai lati principali dei pannelli, a scelta della DL es. finitura rigata tipo multistrato). Ante con predisposizione dei fori per cerniere in metallo ad innesto rapido con basetta regolabile in 3 posizioni tramite vite di regolazione, colore nichelato, ammortizzata, apertura minima 110°. Le ante dovranno possedere cerniere (almeno 3 per quelle alte 120) collaudate a 100.000 aperture. Pensili altezza 120 cm. Top in agglomerato ligneo idrofugo classe E1 (agglomerato di particelle legnose a basso contenuto di formaldeide) spessore indicativo 40 mm rifinito con laminato antigraffio. Il top dovrà essere provvisto di salvagoccia, per proteggere le ante dai liquidi. Basi e pensili dotate di maniglie in acciaio inox a incasso o a ponte. Basi e pensili, con ante cieche, completi di almeno n. 1 ripiano. Composizione dotata di scolapiatti larghezza 60 cm in acciaio inox con sottostante vaschetta in acciaio. Cassetti realizzati con struttura di lamiera di metallo verniciata a polvere, dotata di copriguida e provvisti di sistema antiribaltamento su sfere ad alta portata. Chiusura dei cassetti corredata di frizione per l'accostamento e ritenuta magnetica allo scorrimento. Un cassetto dotato di vaschetta per l'alloggiamento e l'organizzazione delle posate. Ripiani interni degli elementi in nobilitato, spessore 18 mm con bordo in laminato. Base per il lavello con fondo alluminio. Pannello verticale posizionato a protezione del muro in agglomerato ligneo idrofugo classe E1 (agglomerato di particelle legnose a basso contenuto di formaldeide) spessore almeno 10 mm placcato con laminato antigraffio colore a scelta della DL da cartella. Nella fornitura e nel montaggio del pannello è compresa la predisposizione dei fori per il posizionamento delle prese elettriche ed il rifissaggio delle stesse (nel rispetto della normativa vigente) sul pannello. Cassetto sottolavello sagomato per sfruttare tutto lo spazio disponibile anche in presenza del lavello. Cassetto inferiore con n. 4 contenitori per la raccolta differenziata da collocarsi nel cassetta inferiore sottolavello in plastica con coperchio. Entrambi realizzati con struttura di lamiera di metallo verniciata a polvere, dotata di copriguida e provvisti di sistema antiribaltamento su sfere ad alta portata. Chiusura dei cassetti corredata di frizione per l'accostamento e ritenuta magnetica allo scorrimento. Zoccolo (altezza indicativa 12 cm) in alluminio millerighe o in PVC. Elettrodomestici rispondenti alle normative di sicurezza internazionali. Frigoriferi, senza gas CFC, realizzati nel rispetto delle norme ambientali europee. CAPPA FILTRANTE: ad incasso sottopensile di larghezza cm 60 a tre velocità e completa di filtri di aspirazione antifiamma, secondo gli standard di sicurezza internazionali. Dotata di illuminazione led con comando di accensione sulla cappa. Portata indicativa 270-600 mc/h circa. Livello sonoro indicativo 55-70 DB(A). Assorbimento 260W. LAVELLO: ad una vasca con gocciolatoio laterale dimensioni indicative 85*50cm totalmente in acciaio inox spessore minimo 6/10, profondità indicativa vasca cm 20 circa. Fornitura completa di rubinetteria (miscelatore) in acciaio inox. PIANO COTTURA: ad induzione e composto da n. 4 zone di cottura. Dimensioni indicative di ingombro sul piano 58x51cm, completo di funzione Booster e timer programmabile, comandi Touch control e spie di calore residuo. FORNO: ad incasso con finitura esterna inox, dimensioni indicative di riferimento 59,5x59,5x56 cm. Classe energetica minima A, funzioni statico, ventilato, grill, dotato di programmatore di inizio/fine cottura, termostato e ventilazione di sicurezza. FORNO A MICROONDE: modello ad incasso, collocamento nel pensile, dimensioni indicative di riferimento 59x35x38(h) cm, capacità interna 20L, tipologia cottura microonde e grill, potenza minima microonde 800 watt, grill 1000 watt, comandi a manopole e pulsanti, dotato di display, piatto girevole e luce interna, dotato di funzione autodefrost per scongelamento o equivalente, finitura esterna acciaio inox. FRIGO e FREEZER: combinato, esterno, con freezer nella posizione sottostante e frigorifero in posizione superiore, dotato di n. 1 compressore, volume utile scomparti freschi indicativo 195 lt e volume utile scomparti congelati 80 lt, dimensioni indicative di riferimento 59x67x178cm, classe energetica minima A+, illuminazione interna, sbrinamento frigorifero automatico e manuale per il freezer, frigo dotato di almeno n. 3 ripiani regolabili in altezza, n. 3 balconcini in controporta a doppia altezza e 1 cassetto trasparente per frutta e verdura, porte reversibili. Nel prezzo si intende compreso l'allacciamento delle parti elettriche e di quelle idrauliche e di ventilazione alle reti esistenti nel rispetto della normativa vigente. Sono compresi eventuali aggiustaggi laterali e/o superiori, da realizzare con il medesimo materiale e finitura con cui è realizzata la cucina. Il posizionamento avverrà secondo quanto previsto dalle tavole grafiche e dalle indicazioni che saranno fornite dalla D.L. La fornitura si intende completa del trasporto, dello scarico, del trasporto ai piani, del montaggio e del posizionamento in loco, della raccolta differenziata e smaltimento degli imballi e di quanto altro necessario per dare la fornitura finita a regola d'arte.</p> <p>euro (settemiladuecento/00)</p>	cadauno	7'200,00
Nr. 5 CA02	<p>CUCINA PER APPARTAMENTO</p> <p>Riferimento codice tavole: CA02</p> <p>Fornitura e posa di cucina per appartamento: Lunghezza massima utilizzabile 205 cm (da verificare in cantiere). Struttura in pannelli di conglomerato di legno con basso contenuto di formaldeide, classe E1, spessore almeno 18 mm. Struttura ed ante realizzate con pannelli di agglomerato ligneo classe E1 (agglomerato di particelle legnose a basso contenuto di formaldeide) spessore almeno 18 mm, placcati con laminato antigraffio, finitura a scelta della D.L. da cartella. Bordatura in ABS da 1 mm colore a scelta della D.L. da cartella (anche di colore e finitura differente dai lati principali dei pannelli, a scelta della D.L. es. finitura rigata tipo multistrato). Ante con predisposizione dei fori per cerniere in metallo ad innesto rapido con basetta regolabile in 3 posizioni tramite vite di regolazione, colore nichelato, ammortizzata, apertura minima 110°. Le ante dovranno possedere cerniere (almeno 3 per quelle alte 120) collaudate a 100.000 aperture. Pensili altezza 120 cm. Top in agglomerato ligneo idrofugo classe E1 (agglomerato di particelle legnose a basso contenuto di formaldeide) spessore indicativo 40 mm rifinito con laminato antigraffio. Il top dovrà essere provvisto di salvagoccia, per proteggere le ante dai liquidi. Basi e pensili dotate di maniglie in acciaio inox a incasso o a ponte. Basi e pensili, con ante cieche, completi di almeno n. 1 ripiano. Composizione dotata di scolapiatti larghezza 60 cm in acciaio inox con sottostante vaschetta in acciaio. Cassetti realizzati con struttura di lamiera di metallo verniciata a polvere, dotata di copriguida e provvisti di sistema antiribaltamento su sfere ad alta portata. Chiusura dei cassetti corredata di frizione per l'accostamento e ritenuta magnetica allo scorrimento. Un cassetto dotato di vaschetta per l'alloggiamento e l'organizzazione delle posate. Ripiani interni degli elementi in nobilitato, spessore 18 mm con bordo in laminato. Base per il lavello con fondo alluminio. Pannello verticale posizionato a protezione del muro in agglomerato ligneo idrofugo classe E1 (agglomerato di particelle legnose a basso contenuto di formaldeide) spessore almeno 10 mm placcato con laminato antigraffio colore a scelta della D.L. da cartella. Nella fornitura e nel montaggio del pannello è compresa la predisposizione dei fori per il posizionamento delle prese elettriche ed il rifissaggio delle stesse (nel rispetto della normativa vigente) sul pannello. Cassetto sottolavello sagomato per sfruttare tutto lo spazio disponibile anche in presenza del lavello. Cassetto inferiore con n. 4 contenitori per la raccolta differenziata da collocarsi nel cassetta inferiore sottolavello in plastica con coperchio. Entrambi realizzati con struttura di lamiera di metallo verniciata a polvere, dotata di copriguida e provvisti di sistema antiribaltamento su sfere ad alta portata. Chiusura dei cassetti corredata di frizione per l'accostamento e ritenuta magnetica allo scorrimento. Zoccolo (altezza indicativa 12 cm) in alluminio millerighe o in PVC. Elettrodomestici rispondenti alle normative di sicurezza internazionali. Frigoriferi, senza gas CFC, realizzati nel rispetto delle norme ambientali europee. CAPPA FILTRANTE: ad</p>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	<p>incasso sottopensile di larghezza cm 60 a tre velocità e completa di filtri di aspirazione antifiama, secondo gli standard di sicurezza internazionali. Dotata di illuminazione led con comando di accensione sulla cappa. Portata indicativa 270-600 mc/h circa. Livello sonoro indicativo 55-70 DB(A). Assorbimento 260W. LAVELLO: ad una vasca con gocciolatoio laterale dimensioni indicative 85*50cm totalmente in acciaio inox spessore minimo 6/10, profondità indicativa vasca cm 20 circa. Fornitura completa di rubinetteria (miscelatore) in acciaio inox. PIANO COTTURA: ad induzione e composto da n. 4 zone di cottura. Dimensioni indicative di ingombro sul piano 58x51cm, completo di funzione Booster e timer programmabile, comandi Touch control e spie di calore residuo. FORNO: ad incasso con finitura esterna inox, dimensioni indicative di riferimento 59,5x59,5x56 cm. Classe energetica minima A, funzioni statico, ventilato, grill, dotato di programmatore di inizio/fine cottura, termostato e ventilazione di sicurezza. FORNO A MICROONDE: modello ad incasso, collocamento nel pensile, dimensioni indicative di riferimento 59x35x38(h) cm, capacità interna 20L, tipologia cottura microonde e grill, potenza minima microonde 800 watt, grill 1000 watt, comandi a manopole e pulsanti, dotato di display, piatto girevole e luce interna, dotato di funzione autodefrost per scongelamento o equivalente, finitura esterna acciaio inox. FRIGO e FREEZER: combinato, esterno, con freezer nella posizione sottostante e frigorifero in posizione superiore, dotato di n. 1 compressore, volume utile scomparti freschi indicativo 195 lt e volume utile scomparti congelati 80 lt, dimensioni indicative di riferimento 59x67x178cm, classe energetica minima A+, illuminazione interna, sbrinamento frigorifero automatico e manuale per il freezer, frigo dotato di almeno n. 3 ripiani regolabili in altezza, n. 3 balconcini in controporta a doppia altezza e 1 cassetto trasparente per frutta e verdura, porte reversibili. Nel prezzo si intende compreso l'allacciamento delle parti elettriche e di quelle idrauliche e di ventilazione alle reti esistenti nel rispetto della normativa vigente. Sono compresi eventuali aggiustaggi laterali e/o superiori, da realizzare con il medesimo materiale e finitura con cui è realizzata la cucina. Il posizionamento avverrà secondo quanto previsto dalle tavole grafiche e dalle indicazioni che saranno fornite dalla D.L. La fornitura si intende completa del trasporto, dello scarico, del trasporto ai piani, del montaggio e del posizionamento in loco, della raccolta differenziata e smaltimento degli imballi e di quanto altro necessario per dare la fornitura finita a regola d'arte.</p> <p>euro (settemila/00)</p>	cadauno	7'000,00
Nr. 6 CM45	<p>COMODINO SU RUOTE L45 riferimento codice tavole: CM45 Fornitura e posa di comodino su ruote di dimensioni indicative pari a 45*47*45(h) cm. Struttura realizzata da pannelli di agglomerato ligneo classe E1 (agglomerato di particelle legnose a basso contenuto di formaldeide), spessore minimo 20 mm nobilitati con materiale melamminico, finitura a scelta della D.L. da cartella. Bordatura in ABS da 1 mm colore a scelta della DL da cartella (anche di colore e finitura differente dai lati principali dei pannelli es. finitura rigata effetto pannello multistrato). Cassetti con frontale realizzato in pannello di agglomerato ligneo classe E1 (agglomerato di particelle legnose a basso contenuto di formaldeide) spessore minimo 20 mm nobilitato con materiale melamminico, finitura a scelta della D.L. da cartella. Bordatura in ABS da 1 mm colore a scelta della DL da cartella (anche di colore e finitura differente dai lati principali dei pannelli es. finitura rigata effetto pannello multistrato). Sponde in pannello di agglomerato ligneo classe E1 (agglomerato di particelle legnose a basso contenuto di formaldeide), nobilitato con materiale melamminico, finitura a scelta della D.L. da cartella. Bordatura in ABS da 1 mm colore a scelta della DL da cartella (anche di colore e finitura differente dai lati principali dei pannelli es. finitura rigata effetto pannello multistrato). Fondo in masonite spessore minimo 5 mm. Guide scorrevoli a scomparsa ad estrazione parziale portata minima 25 kg. Cassetti provvisti di sistema antiribaltamento su sfere ad alta portata. Chiusura dei cassetti corredata di frizione per l'accostamento e ritenuta magnetica allo scorrimento. Frontali dei cassetti dotati di maniglie in acciaio inox o di maniglie a gola. Ruote diametro 75 mm con gomma anti-striscio di serie e perno di sostegno ruota avvitabile su bussole predisposte nella base del comodino. Il posizionamento avverrà secondo quanto previsto dalle tavole grafiche e dalle indicazioni che saranno fornite dalla D.L. La fornitura si intende completa del trasporto, dello scarico, del trasporto ai piani, del montaggio e del posizionamento in loco, della raccolta differenziata e smaltimento degli imballi e di quanto altro necessario per dare la fornitura finita a regola d'arte.</p> <p>euro (duecento/00)</p>	cadauno	200,00
Nr. 7 CST01	<p>CESTINO GETTACARTE PER STANZE Riferimento codice tavole: CST01 Fornitura e posa di cestino in rete metallica colore silver dimensioni indicative di riferimento 26x28(h)cm. Capacità circa 12 litri. Il posizionamento avverrà secondo quanto previsto dalle tavole grafiche e dalle indicazioni che saranno fornite dalla D.L. La fornitura si intende completa del trasporto, dello scarico, del trasporto ai piani, del montaggio e del posizionamento in loco, della raccolta differenziata e smaltimento degli imballi e di quanto altro necessario per dare la fornitura finita a regola d'arte.</p> <p>euro (quindici/00)</p>	cadauno	15,00
Nr. 8 LB01	<p>LIBRERIA A GIORNO riferimento codice tavole: LB01 Fornitura e posa di libreria con vani a giorno con dimensioni 120*35*240(h) cm. Struttura in pannelli di agglomerato ligneo classe E1 (agglomerato di particelle legnose a basso contenuto di formaldeide) spessore minimo 20 mm, nobilitati con materiale melamminico, finitura a scelta della D.L. da cartella. Bordatura in ABS da 1 mm colore a scelta della DL da cartella (anche di colore e finitura differente dai lati principali dei pannelli es. finitura rigata effetto pannello multistrato). Schienale in agglomerato ligneo classe E1 (agglomerato di particelle legnose a basso contenuto di formaldeide), nobilitato su due lati con materiale melamminico, finitura a scelta della D.L. da cartella spessore indicativo mm 20. La libreria ancorata al muro o a altro arredo con appositi ganci di sostegno invisibili alla vista. Il posizionamento avverrà secondo quanto previsto dalle tavole grafiche e dalle indicazioni che saranno fornite dalla D.L. La fornitura si intende completa del trasporto, dello scarico, del trasporto ai piani, del montaggio e del posizionamento in loco, della raccolta differenziata e smaltimento degli imballi e di quanto altro necessario per dare la fornitura finita a regola d'arte.</p> <p>euro (quattrocentocinquanta/00)</p>	cadauno	450,00
Nr. 9 LMT01	<p>LAMPADA DA TAVOLO PER SCRIVANIA Riferimento codice tavole: LMT01 Fornitura e posa di lampada da tavolo per scrivania in metallo cromato. Braccio snodato e bilanciato a molle. Diffusore orientabile. Completa di base circolare in metallo cromato per appoggio sopra scrivania. Completa di lampadina Led da 10 watt. Il posizionamento avverrà secondo quanto previsto dalle tavole grafiche e dalle indicazioni che saranno fornite dalla D.L. La fornitura si intende completa del trasporto, dello scarico, del trasporto ai piani, del montaggio e del posizionamento in loco, della raccolta differenziata e smaltimento degli imballi e di quanto altro necessario per dare la fornitura finita a regola d'arte.</p> <p>euro (cinquanta/00)</p>	cadauno	50,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 10 LMT02	<p>LAMPADA ABAT-JOUR Riferimento codice tavole: LMT02 Fornitura e posa di lampada da abat-jour per comodino in metallo cromato e con paralume acrilico orientabile. Interruttore di comando dimerabile per varie intensità luminose posto sulla base. Completa di lampadina Led da 10 watt. Il posizionamento avverrà secondo quanto previsto dalle tavole grafiche e dalle indicazioni che saranno fornite dalla D.L. La fornitura si intende completa del trasporto, dello scarico, del trasporto ai piani, del montaggio e del posizionamento in loco, della raccolta differenziata e smaltimento degli imballi e di quanto altro necessario per dare la fornitura finita a regola d'arte. euro (cento/00)</p>	cadauno	100,00
Nr. 11 LT01	<p>LETTO SINGOLO CON CASSETTONI SOTTOLETTO riferimento tavole: LT01 Fornitura e posa di letto singolo, realizzato a misura. Letto singolo con possibilità di accoppiamento ad un secondo letto per la realizzazione di un letto matrimoniale. Letto realizzato come da tavole grafiche di dimensioni indicative di riferimento 95*205cm. Struttura perimetrale in agglomerato ligneo spessore minimo 25 mm, classe E1 (agglomerato di particelle legnose a basso contenuto di formaldeide), nobilitato con materiale melamminico, finitura a scelta della D.L. da cartella. Bordatura in ABS da 1 mm colore a scelta della DL da cartella (anche di colore e finitura differente dai lati principali dei pannelli es. finitura rigata effetto pannello multistrato). Porzione di spazio sotto il letto organizzata con due cassette contenitori. Struttura (tutti i lati compreso il fondo) in agglomerato ligneo spessore minimo 20 mm classe E1 (agglomerato di particelle legnose a basso contenuto di formaldeide), nobilitati con materiale melamminico, finitura a scelta della D.L. da cartella. Bordatura in ABS da 1 mm colore a scelta della DL da cartella (anche di colore e finitura differente dai lati principali dei pannelli es. finitura rigata effetto pannello multistrato). Scorrimento garantito da n. 4 ruote in teflon per ciascun cassetto, ad alto scorrimento, fissate con viti al di sotto del cassetto stesso. Cassetto completo di n. 2 maniglie ad incasso sul pannello superiore. Pannello di sostegno del materasso in multistrato di pioppo spessore 20 mm con fori diametro 20 mm con passo 20 cm. Il posizionamento avverrà secondo quanto previsto dalle tavole grafiche e dalle indicazioni che saranno fornite dalla D.L. La fornitura si intende completa del trasporto, dello scarico, del trasporto ai piani, del montaggio e del posizionamento in loco, della raccolta differenziata e smaltimento degli imballi e di quanto altro necessario per dare la fornitura finita a regola d'arte. euro (seicentocinquanta/00)</p>	cadauno	650,00
Nr. 12 ME01	<p>MENSOLA Riferimento codice tavole: ME01 Fornitura e posa Mensola in varie dimensioni da verificare in cantiere, in agglomerato ligneo classe 1 spessore minimo 25 mm classe E1 (agglomerato di particelle legnose a basso contenuto di formaldeide), placcato laminato antigraffio (spessore minimo 0,9 mm), finitura a scelta della D.L. da cartella. Bordatura in ABS da 1 mm colore a scelta della DL da cartella (anche di colore e finitura differente dai lati principali dei pannelli, es. finitura rigata effetto pannello multistrato). euro (cento/00)</p>	cadauno	100,00
Nr. 13 MT01	<p>MATERASSO Riferimento codice tavole: MT01 Fornitura e posa materasso anallergico e indeformabile di dimensioni 90*200 cm e altezza minima 20 cm omologato in Classe 1 IM secondo quanto previsto dal D.M. 26/06/84 ed ai sensi di quanto previsto dal DM 9 aprile 1994 e DM 6 ottobre 2003 recante "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività turistico-alberghiere". Struttura con molle biconiche tipo Bonnell o equivalente diametro minimo 2,2 mm. Numero minimo di molle per singolo letto 300. Imbottitura con fibra ignifuga e anallergica. Rivestimento in tessuto ignifugo. Imbottitura e rivestimento non deve consentire la formazione e la proliferazione di acari o muffe. Privo di CFC. Il posizionamento avverrà secondo quanto previsto dalle tavole grafiche e dalle indicazioni che saranno fornite dalla D.L. La fornitura si intende completa del trasporto, dello scarico, del trasporto ai piani, del montaggio e del posizionamento in loco, della raccolta differenziata e smaltimento degli imballi e di quanto altro necessario per dare la fornitura finita a regola d'arte. euro (centocinquanta/00)</p>	cadauno	150,00
Nr. 14 PT01	<p>PIANTANA BAGNO MULTIFUNZIONE Riferimento codice tavole: PT01 Fornitura e posa piantana quattro funzioni completa di portasapone, portascopino, portarotolo per carta e bacchette per salviette bidet. Completamente realizzata in acciaio cromato. euro (cento/00)</p>	cadauno	100,00
Nr. 15 SCS01	<p>SCRIVANIA STUDIO PER STANZA LETTO L125 P70 cm Riferimento codice tavole: SCS01 Fornitura e posa di scrivania studio realizzata a misura, per stanza da letto, con dimensioni 125x70x73(h). Piano di lavoro ed elemento verticale di sostegno in pannello di agglomerato ligneo classe E1 (agglomerato di particelle legnose a basso contenuto di formaldeide) spessore minimo 25 mm, placcato laminato antigraffio, colore e finitura a scelta della D.L. Spessore minimo laminato 0,9 mm. Bordatura in ABS da 1 mm colore a scelta della DL da cartella (anche di colore e finitura differente dai lati principali dei pannelli, es. finitura rigata effetto pannello multistrato). Mobiletto di sostegno con vani a giorno con struttura in pannelli di agglomerato ligneo classe E1 agglomerato di particelle legnose a basso contenuto di formaldeide) spessore minimo 20 mm, nobilitati con materiale melamminico, finitura a scelta della D.L. da cartella. Bordatura in ABS da 1 mm colore a scelta della DL da cartella (anche di colore e finitura differente dai lati principali dei pannelli, es. finitura rigata effetto pannello multistrato). Pannello di rivestimento e protezione a muro con dimensioni 125*20(h)cm stabilmente ancorata alla parete con brugole a testa svasata a vista e tasselli. Il pannello di rivestimento a muro è indipendente dalla scrivania che è autoportante e potrà essere spostata per facilitare le operazioni di pulizia della stanza. Realizzato in agglomerato ligneo classe 1 spessore 20 mm + 10 mm classe E1 (agglomerato di particelle legnose a basso contenuto di formaldeide), nobilitato con materiale melamminico, finitura a scelta della D.L. da cartella. Bordatura in ABS da 1 mm colore a scelta della DL da cartella (anche di colore e finitura differente dai lati principali dei pannelli, es. finitura rigata effetto pannello multistrato). Mensola in agglomerato ligneo classe 1 spessore minimo 25 mm classe E1 (agglomerato di particelle legnose a basso contenuto di formaldeide), placcato laminato antigraffio (spessore minimo 0,9 mm), finitura a scelta della D.L. da cartella. Bordatura in ABS da 1 mm colore a scelta della D.L. da cartella (anche di colore e finitura differente dai lati principali dei pannelli, es. finitura rigata effetto pannello multistrato). Piano di studio e lavoro completo di foro passacavo sul piano di lavoro con idoneo sistema di chiusura a filo piano e protezione del passaggio cavi. Nella fornitura è compreso, oltre al posizionamento</p>		

